


Artikelnummer: 01 950 06 99

Opbouw-wastafelkraan WALIS E Koud water/voorgemengd water

Infraroodsensor gestuurd. Batterijvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametren via SCHELL Single Control SSC. Aansluiting langs achteren of, met optioneel montageframe, langs boven, onderaan of langs de zijkant.



Leveringsomvang

- Frontplaat met infrarood-sensorvenster
- Watertraject met magneetventiel 6 V
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
- Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65
- 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
- Wanduitloop met straalregelaar (beveiligd tegen diefstal)
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
 - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
 - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
 - Max. looptijd (1 - 360 s)
 - Nalooptijd (0,6 - 60 s)
 - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
 - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/15 - 600 s)
 - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
 - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
 - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsreflectie
 - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
 - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
 - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/300 s/120 s)
 - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Frontplaat Kunststof; Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Afstand tot het midden van de straalregelaar: 130 mm
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M

Leveringsgegevens

- Gewicht: 1,69 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Aanbevolen gerelateerde artikelen

SWS Temperatuurvoeler WALIS E

Artikelnr.: 00 555 00 99

Wastafelafvoerplug OPEN	Artikelnr.: 02 002 06 99	of
Wastafelafvoerplug PUSH OPEN	Artikelnr.: 02 000 06 99	of
<u>Bij aansluiting boven, onder of aan de zijkant</u>		
Montageframe WALIS	Artikelnr.: 77 740 06 99	