

Artikelnummer: 01 875 00 99

Magneetventiel thermische desinfectie Monostabiel, 12 V



Magneetventiel kan later in voorziene aansluiting van een watertraject geplaatst worden. Werking Warm water wordt in de bypass langs de thermostaatkraan geleid. De aansturing gebeurt via plaatselijke aansluiting (gebouwbeheersysteem, sleutelschakelaar, enz.).

Leveringsomvang

- Magneetventiel TD, monostabiel, 12 V, met aansluitnippel en voorfilter
- Adapterkabel

Leveringsgegevens

- Gewicht: 0,12 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Noodzakelijke gerelateerde items

| | | |
|---|--------------------------|----|
| Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 566 00 99 | of |
| Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 490 00 99 | of |
| Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 537 00 99 | of |

Aanbevolen gerelateerde artikelen

| | | |
|---|--------------------------|----|
| Aansluitkabel thermische desinfectie 5 m | Artikelnr.: 51 014 00 99 | of |
| Aansluitkabel thermische desinfectie 10 m | Artikelnr.: 51 015 00 99 | of |
| Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie | Artikelnr.: 01 538 00 99 | |