

Artikelnummer: 00 847 28 99

Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van hoogwaardig Roestvrij staal materiaal 1,4404 met geborsteld oppervlak. Geïntegreerde SCHELL-douchekraan. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametren via SCHELL Single Control SSC. Uitloop via douchekop of handdouche, omschakelbaar. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven.

Leveringsomvang

- Elektronische zelfsluitend opbouw-douchepaneel
 - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
 - Omsteller douchekop/handdouche
 - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
 - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
 - Magneetventiel 6 V
 - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
 - 2 voorfilters
- Handdouche, 3-voudig instelbaar en aansluitslang
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
 - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
 - Manuele programmering (uit / aan)
 - Max. looptijd (1 - 950 s)
 - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
 - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
 - Max. looptijd (10 - 360 s in 10 programmaniveaus, fabrieksinstelling 20 s)
 - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Behuizing Roestvrij staal 1.4404; Buizen Kunststof conform de Duitse drinkwaterverordening; Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Behuizing Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 240 mm x H 1200 mm x D 80 mm
- Lengte doucheslang: 1500 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua



Leveringsgegevens

- Gewicht: 13,40 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Noodzakelijke gerelateerde items

Bij werking met SWS

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| SWS Server | Artikelnr.: 00 500 00 99 |
| SWS Bus-Extender Kabel BE-K | Artikelnr.: 00 501 00 99 en/of |
| SWS Bus-Extender RLAN BE-F | Artikelnr.: 00 502 00 99 en/of |
| SWS Bus-Netvoedingseenheid | Artikelnr.: 00 505 00 99 |

Bij werking met bus-extender RLAN BE-F of zonder SWS

| | |
|--|-----------------------------|
| Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 315 00 99 of |
| Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 582 00 99 of |
| Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 583 00 99 of |
| Universeel batterijvak 6 V | Artikelnr.: 01 557 00 99 of |

In combinatie met transformator

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Universele aansluitkabel 5 m | Artikelnr.: 01 570 00 99 of |
| Universele aansluitkabel 10 m | Artikelnr.: 01 571 00 99 of |

Aanbevolen gerelateerde artikelen

| | | |
|--|--------------------------|----|
| Zeephouder douchepaneel LINUS Inox | Artikelnr.: 00 850 28 99 | |
| Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m | Artikelnr.: 08 481 06 99 | of |
| Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m | Artikelnr.: 08 482 06 99 | of |
| Koker douchepaneel LINUS Inox | Artikelnr.: 00 849 28 99 | |
| Koker douchepaneel LINUS Inox | Artikelnr.: 00 851 28 99 | |
| Thermostaatgreep EasyGrip | Artikelnr.: 29 192 06 99 | |
| Staalafname-kraan COMFORT Flex | Artikelnr.: 01 823 00 99 | |
| Douchekop Aerosolarm | Artikelnr.: 01 814 06 99 | |
| SSC Bluetooth®-Module | Artikelnr.: 00 916 00 99 | |
| Debietregelaar LEED | Artikelnr.: 29 239 00 99 | of |
| Debietregelaar BREEAM | Artikelnr.: 29 240 00 99 | of |
| <u>Niet in combinatie met SWS en SSC Bluetooth®-Module</u> | | |
| CVD-beschermfilter | Artikelnr.: 00 906 00 99 | |

