

Artikelnummer: 00 820 08 99

Douchepaneel LINUS DP-C-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van stabiel profiel in geëxtrudeerd aluminium met hoogwaardig, geanodiseerd oppervlak. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Te parametren via SCHELL Single Control SSC. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven. Magneetventiel voor thermische desinfectie geïntegreerd.

Leveringsomvang


- Elektronische zelfsluitend opbouw-douchepaneel
 - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
 - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
 - Magneetventiel 12 V voor het uitvoeren van een manuele thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
 - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
 - Magneetventiel 6 V
 - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
 - 2 voorfilters
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SSC
 - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / hard)
 - Manuele programmering (uit / aan)
 - Max. looptijd (1 - 950 s)
 - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
 - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
 - Max. looptijd (10 - 360 s in 10 programmaniveaus, fabrieksinstelling 20 s)
 - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Douchekop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Aluminium; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Douchekop Chroom; Behuizing Aluminium geborsteld, geanodiseerd
- Afmetingen: B 226 mm x H 1200 mm x D 115 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua

Leveringsgegevens

- Gewicht: 13,64 kg/Stuks



- Verpakkingseenheid: 1

Noodzakelijke gerelateerde items

Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - Artikelnr.: 01 315 00 99 of
60 Hz

Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 582 00 99 of

Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Artikelnr.: 01 583 00 99 of
Hz

Universeel batterijvak 6 V Artikelnr.: 01 557 00 99 of

In combinatie met transformator

Universele aansluitkabel 5 m Artikelnr.: 01 570 00 99 of

Universele aansluitkabel 10 m Artikelnr.: 01 571 00 99 of

Voor manuele thermische desinfectie

Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie Artikelnr.: 01 538 00 99

Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 Artikelnr.: 01 566 00 99 of
- 60 Hz

Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 490 00 99 of

Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Artikelnr.: 01 537 00 99 of
Hz

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Zeehouder douchepaneel LINUS Artikelnr.: 00 809 08 99

Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m Artikelnr.: 08 481 06 99 of

Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m Artikelnr.: 08 482 06 99 of

Koker douchepaneel LINUS 150 - 450 mm Artikelnr.: 00 839 08 99 of

Koker douchepaneel LINUS 451 - 950 mm Artikelnr.: 00 840 08 99 of

Thermostaatgreep EasyGrip Artikelnr.: 29 192 06 99

Staalafname-kraan COMFORT Flex Artikelnr.: 01 823 00 99

SSC Bluetooth®-Module Artikelnr.: 00 916 00 99

Niet in combinatie met SWS en SSC Bluetooth®-Module

CVD-beschermfilter Artikelnr.: 00 906 00 99