

Artikelnummer: 02 808 15 99

Urinoirsturing EDITION E

Contactloze spoelinrichting met infraroodsensor. Voor SCHELL inbouw-urinoirdrukspoeler COMPACT II. Netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametren via SCHELL Single Control SSC.



Leveringsomvang

- Frontplaat met infrarood-sensorvenster
- Magneetventiel 6 V, met voorfilter
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
- Inbouw-transformator 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
 - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
 - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
 - Spoeltijd (1 - 15 s)
 - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
 - Voorspoeling (uit/1 s, blokkeertijd 5 - 60 min na laatste spoeling)
 - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker, hoofdspoeling na 20 - 60 s na laatste gebruik)
 - Geurafsluiting-spoeling (uit/1 - 240 uur na laatste spoeling)
 - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefleactie
 - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
 - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
 - Voorspoeling (uit/1 s)
 - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker)
 - Geurafsluiting-spoeling (uit/aan)
 - Spoeltijd (1 - 15 s)
- Werkstof: Frontplaat Kunststof
- Oppervlak: Frontplaat Alpenwit
- Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm

Leveringsgegevens

- Gewicht: 0,75 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Noodzakelijke gerelateerde items

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|----|
| Inbouw-urinoirdrukspoeler COMPACT II | Artikelnr.: 01 193 00 99 | of |
| Urinoir-Module MONTUS | Artikelnr.: 03 075 00 99 | of |