

Artikelnummer: 01 935 28 99

## Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M Mengwater

Voor Inbouw-Masterbox WBW-E-M. Infraroodsensor gestuurd. Excl. stroomvoorziening. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametren via SCHELL Single Control SSC. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

### Leveringsomvang

- Frontplaat met infrarood-sensorvenster
  - Bedieningstoets mengwater met overschuifhuls
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
- Wanduitloop met straalregelaar (beveiligd tegen diefstal)
- Bevestigingsmateriaal

### Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 360 s)
  - Nalooptijd (0,6 - 60 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/15 - 600 s)
  - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
  - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsreflectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/300 s/120 s)
  - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drakonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Bediening Messing; Frontplaat Roestvrij staal
- Oppervlak: Uitloop Chroom; Bediening Chroom; Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
- Uitloop: L 170 mm
- Afmetingen frontplaat: B 188 mm x H 180 mm x D 12 mm



**Noodzakelijke gerelateerde items**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Inbouw-Masterbox WBW-E-M    | Artikelnr.: 01 946 00 99 |
| SWS Server                  | Artikelnr.: 00 500 00 99 |
| SWS Bus-Netvoedingseenheid  | Artikelnr.: 00 505 00 99 |
| SWS Bus-Extender Kabel BE-K | Artikelnr.: 00 501 00 99 |

**Aanbevolen gerelateerde artikelen**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Wastafelafvoerplug OPEN      | Artikelnr.: 02 002 06 99 of |
| Wastafelafvoerplug PUSH OPEN | Artikelnr.: 02 000 06 99 of |

Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 315 00 99 |
| Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz        | Artikelnr.: 01 582 00 99 |
| Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz   | Artikelnr.: 01 583 00 99 |