




Artikelnummer: 01 634 06 99

Opbouw-wastafelkraan VITUS VW-C-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Batterijvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametren via SCHELL Single Control SSC.



Leveringsomvang

- Elektronische zelfsluitende opbouw-wastafelkraan
 - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
 - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
 - Magneetventiel 6 V met voorfilter
 - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
 - Draaibare uitloop (vergrendelbaar) met straalregelaar
 - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
 - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
 - Manuele programmering (uit / aan)
 - Max. looptijd (1 - 950 s)
 - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
 - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
 - Max. looptijd (4 - 120 s, 10 programmaniveaus)
 - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: PA-IX 28575/IO, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Leveringsgegevens

- Gewicht: 5,20 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Aanbevolen gerelateerde artikelen

S-bochtenset met afsluitkraan
Wastafelafvoerplug OPEN
Wastafelafvoerplug PUSH OPEN

Artikelnr.: 23 775 00 99
Artikelnr.: 02 002 06 99 of
Artikelnr.: 02 000 06 99 of

Voor parametring met Single Control SSC

SSC Bluetooth®-Module VITUS	Artikelnr.: 00 917 00 99
<u>Voor koppeling met watermanagementsysteem SWS</u>	
SWS Server	Artikelnr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender RLAN BE-F VITUS	Artikelnr.: 00 507 00 99
<u>Voor thermische desinfectie alleen bij 01 624 06 99; 01 634 06 99; 01 644 06 99</u>	
Magneetventiel thermische desinfectie SWS VITUS	Artikelnr.: 01 442 00 99