




Artikelnummer: 01 654 06 99

## Opbouw-wastafelkraan VITUS VW-C-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Batterijvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametren via SCHELL Single Control SSC.



### Leveringsomvang

- Elektronische zelfsluitende opbouw-wastafelkraan
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Draaibare uitloop (vergrendelbaar) met straalregelaar
  - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

### Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (4 - 120 s, 10 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Debiet: max. 5 l/min drakonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chrom
- Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: PA-IX 28575/IO, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

### Leveringsgegevens

- Gewicht: 5,11 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

### Aanbevolen gerelateerde artikelen

S-bochtenset met afsluitkraan Artikelnr.: 23 775 00 99  
 Voor koppeling met watermanagementsysteem SWS

SWS Server	Artikelnr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender RLAN BE-F VITUS	Artikelnr.: 00 507 00 99
<u>Voor parametring met Single Control SSC</u>	
SSC Bluetooth®-Module	Artikelnr.: 00 916 00 99
<u>Om aan de kraan met Single Control SSC te blijven</u>	
SSC Bluetooth®-Module VITUS	Artikelnr.: 00 917 00 99