

Artikelnummer: 10 868 06 99

Kraanaansluitset COMFORT

Voor de aansluiting op koud en warm water van eengatskranen en extra toestelaansluiting.

Leveringsomvang

Combinatie haakse-kraan COMFORT (03 549 06 99)

- Gecombineerde haakse-kraan
 - 2 COMFORT-grepen
 - Terugslagklep (EN 1717: EB) in uitgang toestelaansluiting
 - Beluchter RB (EN 1717: HB) in uitgang toestelaansluiting
 - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
 - Bovendeel met vetkamer
 - Lange schuifhuls
- Slangschroefverbinding
- Trekvast messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT (04 917 06 99)

- Haakse-kraan
 - COMFORT-greep
 - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
 - Lange schuifhuls
- Trekvast messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens

Combinatie haakse-kraan COMFORT (03 549 06 99)

- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD
- Certificaten: PA-IX 026/II, DVGW, ACS, Belgaqua
- Geluidsklasse: II, bij 100% debiet
- Debietsklasse: A

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT (04 917 06 99)

- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

Leveringsgegevens

- Gewicht: 0,62 kg/Set
- Verpakkingseenheid: 1



