

Numer katalogowy: 00 844 28 99

panel natrysku LINUS Inox DP-SC-T Mieszacz, ThermoProtect termostat

Z wysokiej jakości stali nierdzewnej 1.4404 ze szczotkowaną powierzchnią. Zintegrowana armatura natryskowa SCHELL. Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Łatwy w montażu i serwisowaniu dzięki odchylanemu frontowi. Przeznaczony do przyłączy od tyłu lub przyłączy natynkowych od góry.

Zakres dostawy

- Samozamykający naścienny panel natrysku
 - Pokrętko termostatu z tulejką nasuwną, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C
 - Przycisk samozamykający SC
 - ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
- 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
- 2 filtry wstępne
- Akcesoria przyłączeniowe z odcięciem(-ami) wstępnym(-ymi)
- Elementy montażowe do montażu ściennego

Dane techniczne

- Laufzeit: 5 - 30 s (20 s)
- Przepływ: maks. 9 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C krótkotrwale
- Materiał: Uruchamianie Mosiądz; Obudowa Stal szlachetna 1.4404; Zestaw orurowania Tworzywo sztuczne do wody pitnej; Układ wodny Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom; Obudowa Stal szlachetna szczotkowana
- Wymiary: B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Certyfikaty: Belgaqua

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 12,00 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt zalecany

| | |
|--|--------------------------------|
| półka panelu natrysku LINUS Inox | Nr artykułu: 00 850 28 99 |
| przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 500 mm | Nr artykułu: 08 481 06 99 albo |
| przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 1000 mm | Nr artykułu: 08 482 06 99 albo |
| maskownica panelu natrysku LINUS Inox | Nr artykułu: 00 849 28 99 albo |
| maskownica panelu natrysku LINUS Inox | Nr artykułu: 00 851 28 99 albo |
| pookrętko termostatu EasyGrip | Nr artykułu: 29 192 06 99 |
| zawór do poboru próbek COMFORT Flex | Nr artykułu: 01 823 00 99 |
| głowica natrysku niskoaerolowa | Nr artykułu: 01 814 06 99 |

