

Numer katalogowy: 00 828 08 99

panel natrysku LINUS DP-EH-M Mieszacz

Ze stabilnego wyciskanego profilu aluminiowego z wysokiej jakości anodowaną powierzchnią. Uruchamianie ręczne jednouchwytowe. Łatwy w montażu i serwisowaniu dzięki odchylnemu frontowi. Przeznaczony do przyłączy od tyłu lub przyłączy natynkowych od góry.

Zakres dostawy

- Jednouchwytowy ścienny panel natrysku
 - Mieszacz jednouchwytowy
 - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
- Akcesoria przyłączeniowe z odcięciem(-ami) wstępnym(-ymi)
- Elementy montażowe do montażu ściennego

Dane techniczne

- Przepływ: maks. 9 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C krótkotrwale
- Materiał: Uruchamianie Ciśnieniowy odlew cynkowy; Obudowa Aluminium; Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom; Głowica natrysku Chrom; Obudowa Aluminium szczotkowane, anodowane
- Wymiary: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Certyfikaty: Belgaqua

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 13,90 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt zalecany

| | |
|--|--------------------------------|
| półka panelu natrysku LINUS | Nr artykułu: 00 809 08 99 |
| przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 500 mm | Nr artykułu: 08 481 06 99 albo |
| przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 1000 mm | Nr artykułu: 08 482 06 99 albo |
| maskownica panelu natrysku LINUS 150 - 450 mm | Nr artykułu: 00 839 08 99 albo |
| maskownica panelu natrysku LINUS 451 - 950 mm | Nr artykułu: 00 840 08 99 albo |
| zawór do poboru próbek COMFORT Flex | Nr artykułu: 01 823 00 99 |

