

Numer katalogowy: 01 900 28 99

podtynkowy natrysk ścienny LINUS Basic D-SC-T

Mieszacz, ThermoProtect termostat

Do skrzynki podtynkowej Masterbox WBD-SC-T. Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania.



Zakres dostawy


- Płyta czołowa
 - Przycisk samozamykający SC-V z tuleją nasuwną
 - Pokrętko termostatu z tulejką nasuwną, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C
- Elementy montażowe

Dane techniczne

- Materiał: Uruchamianie Mosiądz; Płyta czołowa Stal szlachetna
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom; Płyta czołowa Stal szlachetna szczotkowana
- Wymiary płyty czołowej: B 183 mm x H 283 mm x T 3 mm

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,78 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt wymagany

skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-SC-T Nr artykułu: 01 800 00 99

Osprzęt zalecany

pokrętko termostatu EasyGrip Nr artykułu: 29 192 06 99
 głowica natrysku COMFORT Flex Nr artykułu: 01 821 06 99 albo
 głowica natrysku niskoaerazolowa Nr artykułu: 01 814 06 99 albo

Do ręcznej dezynfekcji termicznej

zawór elektromagnetyczny dezynfekcji termicznej Nr artykułu: 01 875 00 99
 przełącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej Nr artykułu: 01 538 00 99
 zasilacz podtynkowy 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Nr artykułu: 01 566 00 99 albo
 zasilacz 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Nr artykułu: 01 490 00 99 albo
 elektryczna skrzynka rozdzielcza 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Nr artykułu: 01 537 00 99 albo

W przypadku zbyt głębokiego montażu skrzynki Masterbox

zestaw przedłużający D-SC-T 25 mm Nr artykułu: 01 859 06 99 albo
 zestaw przedłużający D-SC-T 50 mm Nr artykułu: 01 863 06 99 albo