

Numer katalogowy: 01 197 00 99

sterownik do pisuaru COMPACT LC

Zasilanie sieciowe. Uniwersalny, wandaloodporny sterownik do spłuczki z odpornym na korozję sensorem syfonowym LC. Do wszystkich pisuarów ceramicznych i ze stali nierdzewnej. Złącze wtykowe Plug + Play, IP 54.



Zakres dostawy

- Moduł elektroniczny
- Zawór elektromagnetyczny z adapterem
- Zasilacz podtynkowy 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Syfon pisuarowy z sensorem LC

Dane techniczne

- Funkcje
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (co 24 h od ostatniego spłukania)
 - Automatyczny tryb stadionowy (zredukowana ilość wody spłukującej przy dużej ilości użytkowników > 2 użytkowników / 5 min)
 - Sygnał dźwiękowy (przy słabej baterii)
 - Przepłukiwanie syfonu (przy niskim poziomie wody)
 - Automatycznie zatrzymanie spłukiwania (przy zatkany przewód odpływowy)
- Możliwość programowania nastaw poprzez kontaktron (osprzęt)
 - Programy spłukiwania (1l, 2l, spłukiwanie hybrydowe)
 - Przepłukiwanie interwałowe 5x (czas każdego spłukiwania 2 min)
 - Przepłukiwanie higieniczne 10 s
 - Blokada na czas sprzątania 180 s
 - Program diagnostyczny

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,63 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

| | |
|---|--------------------------------|
| zestaw dopływowy do pisuaru DN 15 AZZ | Nr artykułu: 03 112 00 99 albo |
| zestaw dopływowy do pisuaru DN 15 | Nr artykułu: 03 105 00 99 albo |
| moduł do pisuaru MONTUS | Nr artykułu: 03 089 00 99 albo |
| moduł do pisuaru MONTUS | Nr artykułu: 03 075 00 99 albo |
| podtynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuaru COMPACT II | Nr artykułu: 01 193 00 99 albo |

Osprzęt zalecany

| | |
|--|---------------------------|
| kabel czujnika COMPACT LC | Nr artykułu: 01 524 00 99 |
| <u>Do ustawienia programu od zewnątrz na ceramicie</u> | |
| kontaktron COMPACT LC | Nr artykułu: 01 529 00 99 |