

Numer katalogowy: 01 627 06 99

natynkowa armatura umywalkowa VITUS VW-AH-T

Mieszacz, ThermoProtect termostat

Uruchamianie ręczne otw./zamk. dźwignią łokciową szpitalną.

Zakres dostawy


- Naścienna armatura umywalkowa otwarta/zamknięta
 - Ergonomiczna dźwignia łokciowa szpitalna 153 mm
 - ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
 - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
 - Obrotowa wylewka (blokowana) z niskoaerolowym regulatorem strumienia Care
- 2 mimośrodowe przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

Dane techniczne

- Przepływ: 7,5 - 9,0 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Materiał: Wylewka Mosiądz do wody pitnej; Uruchamianie Mosiądz; Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Certyfikaty: PA-IX 38236/IO, Belgaqua
- Klasa przepływu: O

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 5,08 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt zalecany

zestaw mimośrodków przyłączeniowych z odcięciem wstępnym

Nr artykułu: 23 775 00 99