

Numer katalogowy: 01 194 00 99

podtynkowa spłuczka ciśnieniowa do WC COMPACT II

Niskoszumowa podtynkowa spłuczka ciśnieniowa. Do połączenia ze wszystkimi sterownikami SCHELL do WC/płytami przyciskowymi. Zgodnie z DIN EN 12541. Wewnętrzne odcięcie wstępne.

Zakres dostawy

- Skrzynka Masterbox
 - Obudowa podtynkowa
 - Podtynkowa armatura spłukująca COMPACT II, z odcięciem wstępnym i korkiem do przepłukiwania
 - Przerzywacz próżni (DIN EN 12541)
- Pokrywa ochronna
- Rura spłuczkowa o regulowanej wysokości z korkiem ochronnym

Dane techniczne

- Ciśnienie robocze: 1,2 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Natężenie przepływu: 1,0 - 1,3 l/s
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne; Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Przyłącze: DN 20 G 3/4 GZ (prawy)
- Wylot: Rura spłuczkowa \varnothing 45 mm
- Certyfikaty: PA-IX 18844/I, DIN-DVGW, Belgauqua

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,63 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

sterownik do WC EDITION E Manual	Nr artykułu: 01 028 28 99	albo
sterownik do WC EDITION E	Nr artykułu: 01 027 28 99	albo
płyta przyciskowa do WC EDITION	Nr artykułu: 02 802 06 99	albo
płyta przyciskowa do WC EDITION	Nr artykułu: 02 802 15 99	albo
płyta przyciskowa do WC EDITION	Nr artykułu: 02 803 28 99	albo
płyta przyciskowa do WC EDITION Eco	Nr artykułu: 02 804 06 99	albo
płyta przyciskowa do WC EDITION Eco	Nr artykułu: 02 804 15 99	albo
płyta przyciskowa do WC EDITION Eco	Nr artykułu: 02 805 28 99	albo
płyta przyciskowa do WC EDITION Eco 100	Nr artykułu: 02 825 06 99	albo

Instrukcja montażu

- W przypadku uruchamiania elektronicznego należy przewidzieć zasilanie elektryczne odpowiednio do danego sterownika do WC.
- W połączeniu z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS w razie potrzeby przewidzieć standardowy kabel magistrali H(St)H2x2x0,8 (zapewnia użytkownik) dla kabla extendera magistrali SWS BE-K.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne zasilacze i kable przyłączeniowe SCHELL.

