

Numer katalogowy: 01 875 00 99

zawór elektromagnetyczny dezynfekcji termicznej Monostabilny, 12 V



Zawór elektromagnetyczny można zastosować w późniejszym czasie w przewidzianym przyłączy instalacji wodnej. Funkcja: Woda gorąca jest prowadzona przez obejście omijające zawór termostatyczny. Sterowanie odbywa się poprzez przyłącze użytkownika (technika sterowania budynkiem, przełącznik kluczykowy itp.).

Zakres dostawy

- Zawór elektromagnetyczny TD, monostabilny, 12 V ze złączką przyłączeniową i filtrem wstępnym
- Kabel adaptera

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,12 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

zasilacz podtynkowy 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Nr artykułu: 01 566 00 99 albo
zasilacz 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Nr artykułu: 01 490 00 99 albo
elektryczna skrzynka rozdzielcza 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Nr artykułu: 01 537 00 99 albo

Osprzęt zalecany

kabel przyłączeniowy dezynfekcji termicznej 5 m Nr artykułu: 51 014 00 99 albo
kabel przyłączeniowy dezynfekcji termicznej 10 m Nr artykułu: 51 015 00 99 albo
przełącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej Nr artykułu: 01 538 00 99