

Numer katalogowy: 02 186 06 99

## Naścienna armatura natryskowa MODUS MD-T z zestaw natryskowy Mieszacz, ThermoProtect termostat

Uruchamianie ręczne otw./zatk.

### Zakres dostawy

- Naścienna armatura natryskowa O/Z
  - Przycisk uruchamiający otw./zatk.
  - ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
  - IsoBody obudowa
- 2 antyskażeniowe zawory zwrotne AZZ (EN 1717: EB)
- 2 mimośrodowe przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)
- Elementy montażowe

### Dane techniczne

- Rodzaje strumienia: Strumień łagodny (I), Strumień masujący (II), Połączenie strumienia łagodnego i masującego (III)
- Maks. temperatura robocza: 65 °C (przy dezynfekcji termicznej 80 °C max. 10 min./dzień)
- Max. Auslauftemperatur: 38 - 43 °C
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Länge Brauseschlauch: 1500 mm
- Länge Brausestange: 900 mm
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: DN 15 G 1/2 GZ (dolne)

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 4,30 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt zalecany

Nr artykułu: 29 239 00 99

albo

Nr artykułu: 29 240 00 99

albo

### Uwaga

