

Numer katalogowy: 01 602 06 99

natynkowa armatura natryskowa VITUS VD- otw./zamk.-T / o Mieszacz, ThermoProtect termostat



Uruchamianie ręczne otw./zamk. Przyłącze natrysku górne.

Zakres dostawy


- Naścienna armatura natryskowa O/Z
 - Przycisk uruchamiający otw./zamk.
 - ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
 - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
- 2 mimośrodowe przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

Dane techniczne

- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: DN 15 G 1/2 GZ (górne)
- Certyfikaty: PA-IX 38240/IB, Belgauqua
- Klasa przepływu: B

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 4,18 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt zalecany

zestaw mimośrodków przyłączeniowych z odcięciem wstępnym Nr artykułu: 23 775 00 99

Nr artykułu: 29 239 00 99 albo

Nr artykułu: 29 240 00 99 albo

W przypadku przyłącza podtynkowej armatury natryskowej

kolano wyjściowe VITUS DN 15 Nr artykułu: 25 667 06 99 albo

kolano wyjściowe VITUS DN 15 Nr artykułu: 25 668 06 99 albo

głowica natrysku COMFORT Flex Nr artykułu: 01 821 06 99 albo

głowica natrysku niskoaerozolowa Nr artykułu: 01 814 06 99 albo

W przypadku przyłącza natynkowej armatury natryskowej

natynkowy zestaw rur VITUS Nr artykułu: 25 666 06 99

natynkowa głowica natrysku COMFORT Nr artykułu: 01 846 06 99