

Numer katalogowy: 01 615 06 99

natynkowa armatura natryskowa VITUS VD-SC-T / u

Mieszacz, ThermoProtect termostat

Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Łatwe ustawienie czasu wypływu. Przyłącze natrysku dolne.

Zakres dostawy




- Samozamykająca naścienna armatura natryskowa
 - Przycisk samozamykający SC
 - ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
 - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
- 2 mimośrodowe przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

Dane techniczne

- Laufzeit: 5 - 30 s
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Materiał: Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: DN 15 G 1/2 GZ (dolne)
- Certyfikaty: PA-IX 28574/IB, DVGW, Belgauqua
- Klasa przepływu: B

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 4,04 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt zalecany

zestaw mimośródów przyłączeniowych z odcięciem wstępnym Nr artykułu: 23 775 00 99

Zestaw natryskowy 900

Nr artykułu: 29 207 06 99 albo

Zestaw natryskowy 680

Nr artykułu: 29 208 06 99 albo

Nr artykułu: 29 239 00 99 albo

Nr artykułu: 29 240 00 99 albo