

Numer katalogowy: 01 918 28 99

podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-T Mieszacz, ThermoProtect termostat

Do skrzynki podtynkowej Masterbox WBD-E-T. Uruchamianie poprzez elektronikę CVD-Touch ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Opcjonalne zasilanie bateryjne lub sieciowe. Przeznaczony do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS. Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC.



Zakres dostawy

- Płyta czołowa
 - Pokrętko termostatu z tulejką nasuwną, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C
 - Elektronika CVD-Touch, programowalna, stopień ochrony IP65
- Ramka montażowa
- Elementy montażowe

Dane techniczne

- Możliwość programowania nastaw poprzez SWS SSC
 - Siła uruchamiania (mała / średnia / duża)
 - Programowanie ręczne (wył. / zał.)
 - Maks. czas wypływu (1 - 950 s)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 1 - 1000 s, co 1 - 250 h od ostatniego spłukania / co 1 - 250 h)
 - Czas blokady uruchamiania (wył. / 1 - 255 s, limit czasu 1 - 2000 min)
- Możliwość programowania ręcznego
 - Maks. czas wypływu (4 - 120 s, 10 stopni programu)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 20 s, co 24 h)
- Materiał: Uruchamianie Mosiądz; Płyta czołowa Stal szlachetna
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom; Płyta czołowa Stal szlachetna szczotkowana
- Wymiary płyty czołowej: B 173 mm x H 281 mm x T 11,5 mm
- Schutzart: IP65 (elektronika dotykowa CVD)



Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,88 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

| | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-E-T | Nr artykułu: 01 802 00 99 |
| uniwersalna komora baterii 6 V | Nr artykułu: 01 557 00 99 albo |
| zasilacz podtynkowy 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 315 00 99 albo |
| zasilacz na szynę 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 582 00 99 albo |
| elektryczna skrzynka rozdzielcza 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 583 00 99 albo |

Osprzęt zalecany

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| uniwersalny kabel przyłączeniowy 5 m | Nr artykułu: 01 570 00 99 albo |
| uniwersalny kabel przyłączeniowy 10 m | Nr artykułu: 01 571 00 99 albo |
| filtr ochronny CVD | Nr artykułu: 00 906 00 99 |
| okrętko termostatu EasyGrip | Nr artykułu: 29 192 06 99 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| głowica natrysku COMFORT Flex | Nr artykułu: 01 821 06 99 albo |
| głowica natrysku niskoaerzolowa | Nr artykułu: 01 814 06 99 albo |
| SWS serwer | Nr artykułu: 00 500 00 99 |
| SWS kablowy extender magistrali BE-K | Nr artykułu: 00 501 00 99 i/lub |
| SWS radiowy extender magistrali BE-F | Nr artykułu: 00 502 00 99 i/lub |
| moduł SSC Bluetooth® | Nr artykułu: 00 916 00 99 |
| kolanko przyłączeniowe ścienne PURIS | Nr artykułu: 06 469 06 99 albo |
| kolanko przyłączeniowe ścienne | Nr artykułu: 06 463 06 99 albo |
| <u>Do dezynfekcji termicznej z SWS</u> | |
| zawór elektromagnetyczny dezynfekcji termicznej SWS | Nr artykułu: 01 874 00 99 |
| <u>Do ręcznej dezynfekcji termicznej</u> | |
| zawór elektromagnetyczny dezynfekcji termicznej | Nr artykułu: 01 875 00 99 |
| przełącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej | Nr artykułu: 01 538 00 99 |
| zasilacz podtynkowy 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 566 00 99 albo |
| zasilacz 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 490 00 99 albo |
| elektryczna skrzynka rozdzielcza 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 537 00 99 albo |
| <u>W przypadku zbyt głębokiego montażu skrzynki Masterbox</u> | |
| zestaw przedłużający D-E-T 25 mm | Nr artykułu: 01 860 06 99 albo |
| zestaw przedłużający D-E-T 50 mm | Nr artykułu: 01 865 06 99 albo |