

Numer katalogowy: 02 483 06 99

natynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuaru SCHELLOMAT Basic, DN 15 Model Benelux

Wersja całkowicie metalowa z przyciskiem mosiężnym. Zgodnie z EN 12541.

Zakres dostawy

- Naścienna spłuczka ciśnieniowa do pisuaru
- Łącznik wewnętrzny do pisuaru
- Rozeta przesuwna Ø 60 mm
- Rura spłuczkowa Ø 15 mm x 314 mm, z przerywaczem próżni

Dane techniczne

- Ciśnienie robocze: 0,8 - 5,0 bar
- Natężenie przepływu: max. 0,3 l/s
- Ilość wody spłukującej nastawna: 1,0 - 6,0 l
- Materiał: Części układu wodnego Mosiądz do wody pitnej, Tworzywo sztuczne
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: Łącznik wewnętrzny Ø 43 mm (rura spłuczkowa Ø 15 mm)
- Certyfikaty: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW, Belgaqua

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,78 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt zalecany

rura spłuczkowa Ø 15 mm
moduł do pisuaru MONTUS

Nr artykułu: 50 744 06 99

Nr artykułu: 03 090 00 99