

Numer katalogowy: 01 196 00 99

## sterownik do pisuaru COMPACT LC

Zasilanie bateryjne. Uniwersalny, wandaloodporny sterownik do spłuczki z odpornym na korozję sensorem syfonowym LC. Do wszystkich pisuarów ceramicznych i ze stali nierdzewnej. Złącze wtykowe Plug + Play, IP 54.



### Zakres dostawy

- Moduł elektroniczny
- Zawór elektromagnetyczny z adapterem
- Komora baterii 6 V, stopień ochrony IP 65
- 4x AA baterie alkaliczne 1,5 V
- Syfon pisuarowy z sensorem LC

### Dane techniczne

- Funkcje
  - Przepłukiwanie antystagnacyjne (co 24 h od ostatniego spłukania)
  - Automatyczny tryb stadionowy (zredukowana ilość wody spłukującej przy dużej ilości użytkowników > 2 użytkowników / 5 min)
  - Sygnał dźwiękowy (przy słabej baterii)
  - Przepłukiwanie syfonu (przy niskim poziomie wody)
  - Automatycznie zatrzymanie spłukiwania (przy zatkany przewód odpływowy)
- Możliwość programowania nastaw poprzez kontaktron (osprzęt)
  - Programy spłukiwania (1l, 2l, spłukiwanie hybrydowe)
  - Przepłukiwanie interwałowe 5x (czas każdego spłukiwania 2 min)
  - Przepłukiwanie higieniczne 10 s
  - Blokada na czas sprzątania 180 s
  - Program diagnostyczny

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,60 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt wymagany

zestaw dopływowy do pisuaru DN 15 AZZ

Nr artykułu: 03 112 00 99 albo

zestaw dopływowy do pisuaru DN 15

Nr artykułu: 03 105 00 99 albo

moduł do pisuaru MONTUS

Nr artykułu: 03 089 00 99 albo

moduł do pisuaru MONTUS

Nr artykułu: 03 075 00 99 albo

podtynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuaru COMPACT II

Nr artykułu: 01 193 00 99 albo

### Osprzęt zalecany

kabel czujnika COMPACT LC

Nr artykułu: 01 524 00 99

Do ustawienia programu od zewnątrz na ceramicie

kontaktron COMPACT LC

Nr artykułu: 01 529 00 99