


Numer katalogowy: 01 286 00 99

## sterownik do pisuaru RETROFIT LC

Zasilanie sieciowe. Wandalooporny sterownik do spłuczki z odpornym na korozję sensorem syfonowym LC. Do montażu za ceramiką sanitarną. Przeznaczony do montażu w już istniejących instalacjach z pisuarami ceramicznymi: KERAMAG - Aller / Public Line / Renova VILLEROY & BOCH - Magnum / Subway / Arriba.



### Zakres dostawy

- Moduł elektroniczny
- Układ wodny z zaworem elektromagnetycznym 6 V
- Zasilacz podtynkowy 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Odcięcie wstępne
- Specjalny zestaw dopływowy z łącznikiem rury spłuczkowej
- Elastyczny wąż
- Elementy montażowe
- Syfon pisuarowy z sensorem LC

### Dane techniczne

- Funkcje
  - Przepłukiwanie antystagnacyjne (co 24 h od ostatniego spłukania)
  - Automatyczny tryb stadionowy (zredukowana ilość wody spłukującej przy dużej ilości użytkowników > 2 użytkowników / 5 min)
  - Sygnał dźwiękowy (przy słabej baterii)
  - Przepłukiwanie syfonu (przy niskim poziomie wody)
  - Automatycznie zatrzymanie spłukiwania (przy zatkanym przewodzie odpływowym)
- Możliwość programowania nastaw poprzez kontaktron (osprzęt)
  - Programy spłukiwania (1l, 2l, spłukiwanie hybrydowe)
  - Przepłukiwanie interwałowe 5x (czas każdego spłukiwania 2 min)
  - Przepłukiwanie higieniczne 10 s
  - Blokada na czas sprzątania 180 s
  - Program diagnostyczny
- Materiał: Układ wodny Tworzywo sztuczne

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,10 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt zalecany

kontaktron COMPACT LC

Nr artykułu: 01 529 00 99

### Uwaga

- Zastosowanie w innych pisuarach ceramicznych jest możliwe po wcześniejszej konsultacji z naszym działem technicznym.

### instrukcja montażu

- Montaż modułu elektronicznego i zasilacza sieciowego na glazurze poprzez zatrzaski .