

Numer katalogowy: 00 241 06 99

## natynkowa armatura umywalkowa VITUS VW-E-T

### Mieszacz, ThermoProtect termostat

Sterowany czujnikiem podczerwieni. Zasilanie bateryjne. Ze zintegrowanym radiowym extenderem magistrali SWS BE-F VITUS do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SWS.

#### Zakres dostawy



- Naścienna armatura umywalkowa z czujnikiem podczerwieni
  - ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
  - Elektronika czujnika podczerwieni, programowalna
  - SWS Radiowy extender magistrali BE-F VITUS
  - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
  - Obrotowa wylewka (blokowana) z regulatorem strumienia
  - Komora baterii 6 V (zintegrowana)
- 2 mimośrodowo przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

#### Dane techniczne

- Możliwość programowania nastaw poprzez SWS SSC
  - Programowanie zbliżeniowe (wył. / zał.)
  - Maks. czas wypływu (1 - 600 s)
  - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 5 - 600 s, co 1 - 240 h od ostatniego spłukania / co 1 - 240 h)
  - Przepłukiwanie ciągłe w celu dezynfekcji termicznej (wył. / 15 - 600 s)
  - Wypływ ciągły (wył. / 15 - 600 s)
  - Tryb oszczędzania energii (wył. / 1 - 254 h od ostatniego użycia)
  - Blokada na czas sprzątnięcia (wył. / 60 - 360 s)
- Możliwość programowania zbliżeniowego
  - Maks. czas wypływu (4 - 240 s, 12 stopni programu)
  - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 30 s, co 24 h od ostatniego spłukania / co 24 h)
  - Blokada na czas sprzątnięcia (wył. / 60 s)
- Przepływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Materiał: Wylewka Mosiądz do wody pitnej; Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Certyfikaty: Belgacqua

#### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 5,45 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1



**Osprzęt wymagany**

SWS serwer

Nr artykułu: 00 500 00 99

**Osprzęt zalecany**

zestaw mimośrodów przyłączeniowych z odcięciem wstępnym Nr artykułu: 23 775 00 99

umywalkowy zawór odpływowy OPEN

Nr artykułu: 02 002 06 99 albo

umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN

Nr artykułu: 02 000 06 99 albo

**Uwaga**

- Produkt wycofany z produkcji, dostępny do wyczerpania zapasów.