

Numer katalogowy: 01 651 06 99

## natynkowa armatura umywalkowa VITUS VW-SC-M

### Mieszacz

Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Łatwe ustawienie czasu wypływu.

#### Zakres dostawy


- Samozamykająca naścienna armatura umywalkowa
  - Przycisk samozamykający SC-M
  - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
  - Obrotowa wylewka (blokowana) z regulatorem strumienia
- 2 mimośrodowe przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

#### Dane techniczne

- Laufzeit: 2 - 15 s (7 s )
- Przepływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Materiał: Wylewka Mosiądz do wody pitnej; Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Certyfikaty: PA-IX 38237/IO, Belgaqua
- Klasa przepływu: O

#### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 4,59 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1



#### Osprzęt zalecany

zestaw mimośrodków przyłączeniowych z odcięciem wstępnym Nr artykułu: 23 775 00 99

umywalkowy zawór odpływowy OPEN

Nr artykułu: 02 002 06 99 albo

umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN

Nr artykułu: 02 000 06 99 albo