

Numer katalogowy: 01 654 06 99

## natynkowa armatura umywalkowa VITUS VW-C-T

### Mieszacz, ThermoProtect termostat

Uruchamianie poprzez elektronikę CVD-Touch ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Zasilanie bateryjne. Przeznaczony do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS. Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC.

#### Zakres dostawy




- Elektroniczna samozamykająca ścienna armatura umywalkowa
  - ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
  - Elektronika CVD-Touch, programowalna, stopień ochrony IP65
  - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
  - Obrotowa wylewka (blokowana) z regulatorem strumienia
  - Komora baterii 6 V (zintegrowana)
- 2 mimośrodowe przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

#### Dane techniczne

- Możliwość programowania nastaw poprzez SWS SSC
  - Siła uruchamiania (mała / średnia / duża)
  - Programowanie ręczne (wył. / zał.)
  - Maks. czas wypływu (1 - 950 s)
  - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 1 - 1000 s, co 1 - 250 h od ostatniego spłukania / co 1 - 250 h)
  - Czas blokady uruchamiania (wył. / 1 - 255 s, limit czasu 1 - 2000 min)
- Możliwość programowania ręcznego
  - Maks. czas wypływu (4 - 120 s, 10 stopni programu)
  - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 20 s, co 24 h)
- Przepływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Materiał: Wylewka Mosiądz do wody pitnej; Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Certyfikaty: PA-IX 28575/IO, Belgaqua
- Klasa przepływu: O

#### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 5,11 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1



#### Osprzęt zalecany

zestaw mimośrodków przyłączeniowych z odcięciem wstępnym

Nr artykułu: 23 775 00 99

Do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SWS

SWS serwer

Nr artykułu: 00 500 00 99

SWS radiowy extender magistrali VITUS BE-FV  
Do parametryzacji za pomocą Single Control SSC  
moduł SSC Bluetooth®  
Do pozostawienia na armaturze z Single Control SSC  
moduł SSC Bluetooth® VITUS

Nr artykułu: 00 507 00 99

Nr artykułu: 00 916 00 99

Nr artykułu: 00 917 00 99