

Numer katalogowy: 01 692 06 99

natynkowa armatura umywalkowa VITUS VW- otw./zamk.-T Mieszacz, ThermoProtect termostat

Uruchamianie ręczne otw./zamk.

Zakres dostawy

- Naścienna armatura umywalkowa otwarta/zamknięta
 - Przycisk uruchamiający otw./zamk.
 - ThermoProtect termostat wg EN 1111, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
 - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
 - Obrotowa wylewka (blokowana) z regulatorem strumienia
- 2 mimośrodowe przyłączeniowe i rozety (o regulowanej głębokości)

Dane techniczne

- Przepływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Materiał: Wylewka Mosiądz do wody pitnej; Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Certyfikaty: Belgauqua

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 5,38 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt zalecany

zestaw mimośrodków przyłączeniowych z odcięciem wstępnym

Nr artykułu: 23 775 00
99

Uwaga

- Produkt wycofany z produkcji, dostępny do wyczerpania zapasów.