

Numer katalogowy: 02 248 06 99

natynkowa spłuczka ciśnieniowa do WC SCHELLOMAT Basic SV, DN 20

Wersja całkowicie metalowa z przyciskiem mosiężnym. Zgodnie z DIN EN 12541.
Spłukiwanie jednostopniowe.

Zakres dostawy


- Naścienna spłuczka ciśnieniowa do WC
 - Odciecie wstępne
- Rozeta przesuwna \varnothing 60 mm
- Przyłącze rury spłuczkowej z przerywaczem próżni

Dane techniczne

- Ciśnienie robocze: 1,2 - 5,0 bar
- Spłukiwanie pełne: 4,5 - 9,0 l
- Natężenie przepływu: 1,0 - 1,3 l/s
- Materiał: Obudowa Mosiądz; Części układu wodnego Mosiądz do wody pitnej, Tworzywo sztuczne
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: DN 20 G 3/4
- Przyłącze rury spłuczkowej: \varnothing 26 mm
- Certyfikaty: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW, Belgaqua

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,03 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1



Osprzęt zalecany

zestaw rury spłuczkowej do WC

Nr artykułu: 03 209 06 99

albo