

Numer katalogowy: 01 442 00 99

## zawór elektromagnetyczny dezynfekcji termicznej SWS VITUS Bistabilny, 6 V



Bistabilny zawór elektromagnetyczny 6 V do dezynfekcji termicznej z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS. Zawór elektromagnetyczny można zastosować w późniejszym czasie w przewidzianym przyłączy instalacji wodnej. Funkcja: Woda gorąca jest prowadzona przez obejście omijające zawór termostatyczny. Sterowanie odbywa się przez radiowy extender magistrali SWS VITUS BE-FV.

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,04 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt wymagany

SWS radiowy extender magistrali VITUS BE-FV

Nr artykułu: 00 507 00 99

### Wskazówka

- Dostępne również jako część zamienna do nast. art.: SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E Manual / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P- T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M /naścienny panel natrysku DP-P-T / naścienny panel natrysku DP-C-T / naścienna armatura umywalkowa VITUS VW-C-T / naścienna armatura natryskowa VITUS VD-C-T.