

Numărul de articol: 02 186 06 99

## apă amestecată, ThermoProtect termostat

Acționare manuală deschis/închis.

### Conținutul ambalajului

- Armătură de duș de perete pornire/oprire
  - buton de acționare deschis/închis
  - ThermoProtect termostat conform EN 1111, blocator de temperatură deblocabil /blocabil la 38 °C, protecție antiopărire la defectarea alimentării cu apă rece
  - IsoBody carcasă
  - Cartuș ceramic deschis/închis
- 2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)
- 2 racorduri S și rozete (reglabile pe adâncime)
- Bară de duș (oțel inox)
- material de fixare

### Date tehnice

- tipuri de jet: jet ușor (I), jet de masaj (II), mix din jet ușor și jet de masaj (III)
- temperatură de operare max: 65 °C (pentru dezinfecție termică 80 °C max. 10 min./zi)
- Temperatură ieșire max.: 38 - 43 °C reglabil
- Material: carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- Lungime furtun duș: 1500 mm
- Lungime bară de duș: 900 mm
- racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- ieșire: DN 15 G 1/2 AG (jos)

### Caracteristici

- Masă: 4,30 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### Accesorii recomandate

Articolul nr.: 29 239 00 99

sau

Articolul nr.: 29 240 00 99

sau

### o înștiințare

