

Numărul de articol: 01 875 00 99

Ventil electromagnetic 12 V/2 W monostabil, 12 V



Ventilul electromagnetic poate fi montat ulterior la un racord prevăzut pe galeria de apă. Funcție: Apa fierbinte este direcționată prin bypass la ventilul termostatic. Comanda se face prin conexiune asigurată de client (tehnologie de gestionare imobil, comutator cu cheie etc.).

Conținutul ambalajului

- ventil electromagnetic TD, monostabil 12 V, cu niplu de racordare și prefiltru
- cablu adaptor

Caracteristici

- Masă: 0,12 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii necesare

Unitate de rețea îngropată 12 VDC, 100 - 240 VAC, Articolul nr.: 01 566 00 99 sau 50 - 60 Hz

Adaptor 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Articolul nr.: 01 490 00 99 sau

Cutie de distribuție electrică 12 VDC, 100 - 240 VAC, Articolul nr.: 01 537 00 99 sau 50 - 60 Hz

Accesorii recomandate

Cablu de conexiune prntu desinfecție termică 5 m Articolul nr.: 51 014 00 99 sau

Cablu de conexiune prntu desinfecție termică 10 m Articolul nr.: 51 015 00 99 sau

Comutator dezinfecție termică Articolul nr.: 01 538 00 99