

Numărul de articol: 01 935 06 99

## Baterie lavoar îngropată LINUS W-E-M apă amestecată

Pentru masterbox cu montaj încadrat WBW-E-M. Controlat de senzor infraroșu  
Alimentare cu curent exclusă. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de  
gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC.  
Destinat pentru alimentarea cu energie prin sistemul de management al apei  
SCHELL SWS sau o unitate centrală de alimentare cu energie.

### Conținutul ambalajului

- placă frontală cu fereastră cu senzor infraroșu
  - buton de acționare apă amestecată cu manșon protecție
- cadru de montaj cu sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
- robinet de perete cu regulator de jet (antifurt)
- material de fixare

### Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
  - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
  - programare prin reflex de apropiere (oprită / pornită)
  - timp de funcționare max. (1 - 360 s)
  - durata de spălare după utilizare (0,6 - 60 sec.)
  - spălare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 240 h)
  - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 15 - 600 sec.)
  - flux continuu (oprit / 15 - 600 sec.)
  - mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h după ultima utilizare)
  - oprire curățenie (oprit / 60 - 360 sec.)
- Modul electronic programabil
  - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
  - spălare de igienizare (oprit / 30 sec., la fiecare 24 h după ultima spălare / la fiecare 24 h)
  - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 300 sec. / 120 sec.)
  - oprire curățenie (oprit / 60 sec.)
- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Material: evacuare alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă; Acționare alamă; placă frontală alamă
- Finisaj: evacuare crom; Acționare crom; placă frontală crom
- scurgere: L 170 mm
- Dimensiuni placă frontală: L 188 mm x Î 180 mm x A 12 mm

### Caracteristici

- Masă: 1,87 kg/bucată
- Unități pachet: 1



\* In Abhängigkeit der SCHELL Unterputz-Masterbox

**Accesorii necesare**

Doză Masterbox WBW-E-M	Articolul nr.: 01 946 00 99
SWS Server	Articolul nr.: 00 500 00 99
Adaptor alimentare SWS Bus	Articolul nr.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender cablu BE-K	Articolul nr.: 00 501 00 99

**Accesorii recomandate**

Ventil lavoar OPEN	Articolul nr.: 02 002 06 99 sau
Ventil lavoar PUSH OPEN	Articolul nr.: 02 000 06 99 sau

**Alimentare optimă cu curent electric, prin adaptor de rețea colectiv**

Unitate de rețea îngropată 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz    Articolul nr.: 01 315 00 99

Unitate de rețea 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz    Articolul nr.: 01 582 00 99

Cutie de distribuție electrică 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz    Articolul nr.: 01 583 00 99