

Numărul de articol: 01 939 28 99

Baterie lavoar îngropată LINUS W-E-V apă rece / apă pre-amestecată

Pentru masterbox cu montaj încadrat WBW-E-V. Controlat de senzor infraroșu
Funcționare cu baterie. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a
apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC.

Conținutul ambalajului

- placă frontală cu fereastră cu senzor infraroșu
- cadru de montaj cu sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
- compartiment baterii 6 V, clasă de protecție IP 65
- 4x baterii alcaline AA de 1,5 V
- robinet de perete cu regulator de jet (antifurt)
- material de fixare

Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
 - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
 - programare prin reflex de apropiere (oprită / pornită)
 - timp de funcționare max. (1 - 360 s)
 - durata de spălare după utilizare (0,6 - 60 sec.)
 - spălare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 240 h)
 - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 15 - 600 sec.)
 - flux continuu (oprit / 15 - 600 sec.)
 - mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h după ultima utilizare)
 - oprire curățenie (oprit / 60 - 360 sec.)
- Modul electronic programabil
 - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
 - spălare de igienizare (oprit / 30 sec., la fiecare 24 h după ultima spălare / la fiecare 24 h)
 - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 300 sec. / 120 sec.)
 - oprire curățenie (oprit / 60 sec.)
- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Material: evacuare alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă; placă frontală oțel inox
- Finisaj: evacuare crom; placă frontală oțel inox periat
- scurgere: L 230 mm
- Dimensiuni placă frontală: L 188 mm x Î 180 mm x A 12 mm



Caracteristici

- Masă: 1,96 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii necesare

Doză Masterbox WBW-E-V

Articolul nr.: 01 947 00 99

Accesorii recomandate

SSC Bluetooth®-Modul
Ventil lavoar OPEN
Ventil lavoar PUSH OPEN

Articolul nr.: 00 916 00 99
Articolul nr.: 02 002 06 99
Articolul nr.: 02 000 06 99

sau
sau