

Numărul de articol: 01 625 06 99

## Baterie lavoar stativă VITUS VW-E-T apă amestecată, ThermoProtect termostat

Controlat de senzor infraroșu Funcționare cu baterie. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC.

### Conținutul ambalajului




- baterie de lavoar cu senzor infraroșu și montaj aparent
  - ThermoProtect termostat conform EN 1111, blocator de temperatură deblocabil /blocabil la 38 °C, protecție antiopărire la defectarea alimentării cu apă rece
  - sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
  - Ventil electromagnetice cu filtru 6 V
  - 2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)
  - evacuare pivotantă (blocabilă) cu regulator de jet
  - compartiment baterii 6 V (integrat)
- 2 racorduri S și rozete (reglabile pe adâncime)

### Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
  - programare prin reflex de apropiere (oprită / pornită)
  - timp de funcționare max. (1 - 600 s)
  - spălare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 240 h)
  - spălare continuă pentru dezinfectie termică (oprit / 15 - 600 sec.)
  - flux continuu (oprit / 15 - 600 sec.)
  - mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h după ultima utilizare)
  - oprire curățenie (oprit / 60 - 360 sec.)
- Modul electronic programabil
  - timp de funcționare max. (4 - 240 sec. 12 trepte de program)
  - spălare de igienizare (oprit / 30 sec., la fiecare 24 h după ultima spălare / la fiecare 24 h)
  - oprire curățenie (oprit / 60 sec.)
- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfectie termică)
- Material: evacuare alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă; carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- Țeavă de scurgere: 210 mm
- racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Certificate: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, WRAS necesar
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

### Caracteristici

- Masă: 5,08 kg/bucată
- Unități pachet: 1



**Accesorii recomandate**

Racord excentric cu robinet service	Articolul nr.: 23 775 00 99
Ventil lavoar OPEN	Articolul nr.: 02 002 06 99 sau
Ventil lavoar PUSH OPEN	Articolul nr.: 02 000 06 99 sau
<u>Pentru parametrizare cu Single Control SSC</u>	
SSC Bluetooth®-Modul VITUS	Articolul nr.: 00 917 00 99 sau
<u>Pentru interconectare cu sistem de gestionare a apei SWS</u>	
SWS Server	Articolul nr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV	Articolul nr.: 00 507 00 99
<u>Pentru dezinfectie termică numai la 01 625 06 99; 01 635 06 99; 01 645 06 99</u>	
Ventil electromagnetic cu dezinfectie termică SWS	Articolul nr.: 01 442 00 99