

Numărul de articol: 02 142 06 99

Baterie monocomandă MODUS K HD-K - presiune ridicată apă rece / apă pre- amestecată

Armătură compactă de deschidere/închidere pentru chiuvetă.



Conținutul ambalajului


- robinet stativ
 - obertain ceramic
- furtun de racordare flexibil Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm
- material de fixare pentru montarea lavoarului

Date tehnice

- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfectie termică)
- Material: Acționare zinc turnat sub presiune; carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- racord: G 3/8 IG

Caracteristici

- Masă: 1,23 kg/bucată
- Unități pachet: 1



Accesorii recomandate

Perlator debit maxim 5.7 l/min indiferent de presiune, antifurt

Articolul nr.: 02 121 06 99

Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru

Articolul nr.: 05 428 06 99 sau

Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru

Articolul nr.: 05 429 06 99 sau