

Numărul de articol: 02 136 06 99

Baterie lavoar stativă PETIT SC apă rece / apă pre-amestecată

Declanșare manuală cu proces de închidere automată. Setarea simplă a timpului de funcționare.



Conținutul ambalajului

- baterie cu alimentare prin perete, cu autoînchidere
 - buton cu autoînchidere SC
 - Cartuș cu temporizare SC II
 - perlator
- rozetă Ø 60 mm

Date tehnice

- Timp operare: 6 - 15 s reglabil (7 s Setare fabrică)
- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 0,8 - 5,0 bar
- Material: carcasă alamă rezistentă la dezincare conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- racord: DN 15 G 1/2 AG
- Certificate: P-IX 28340/IO, DIN-DVGW, dr, WRAS
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

Caracteristici

- Masă: 0,80 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii recomandate

Prelungitor baterie PETIT SC	Articolul nr.: 61 662 06 99	
Ventil lavoar OPEN	Articolul nr.: 02 002 06 99	sau
Ventil lavoar PUSH OPEN	Articolul nr.: 02 000 06 99	sau