


Numărul de articol: 01 028 28 99

Comandă WC EDITION E Manual execuție cu protecție antivandalism

Dispozitiv de spălare fără atingere, cu senzor infraroșu, cu buton pentru declanșare manuală. Pentru spălător cu presiune WC, cu montaj încastat SCHELL COMPACT II. Declanșare automată la părăsirea WC-ului (monitorizare încăpere). Spălare cu două cantități. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC. Alimentare cu curent electric prin SWS, adaptor de rețea sau compartiment de baterii.



Conținutul ambalajului

- placă frontală cu fereastră senzor infraroșu și buton pentru declanșare manuală
- ventil mecanic bypass pentru declanșare manuală în caz de pană de curent
- ventil electromagnetic 6 V cu prefiltru
- cartuș cu autoînchidere, cu ac automat de curățare a duzelor
- deflector pentru reglajul debitului de spălare
- cadru de montaj cu sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil

Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
 - programare prin reflex de apropiere (oprită / pornită)
 - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
 - spălare cu două cantități (cantitate de spălare economică 3 l la o temporizare < 45 sec., cantitate de spălare principală 4,5 / 6 / 9 l)
 - spălare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 240 h)
 - mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h după ultima utilizare)
 - oprire curățenie (oprit / 60 - 360 sec.)
- Modul electronic programabil
 - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
 - spălare de igienizare (oprit / la fiecare 24 h după ultima spălare)
 - spălare cu două cantități (cantitate de spălare economică 3 l la o temporizare < 45 sec., cantitate de spălare principală 4,5 / 6 / 9 l)
- Material: placă frontală oțel inox
- Finisaj: placă frontală oțel inox periat
- Dimensiuni placă frontală: L 120 mm x Î 150 mm x A 12 mm

Caracteristici

- Masă: 1,31 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii necesare

Robinet spălare WC îngropat COMPACT II	Articolul nr.: 01 194 00 99 sau
Modul WC MONTUS	Articolul nr.: 03 076 00 99 sau
<u>Pentru interconectare cu sistem de gestionare a apei SWS</u>	
SWS Server	Articolul nr.: 00 500 00 99
Adaptor alimentare SWS Bus	Articolul nr.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender cablu BE-K	Articolul nr.: 00 501 00 99 și/sau
SWS Bus-Extender Funk BE-F	Articolul nr.: 00 502 00 99 și/sau

Funcționare cu alimentare de la rețeaua electrică

Unitate de rețea îngropată 9 VDC, 100 - 240 VAC, Articolul nr.: 01 315 00 99 sau
50 - 60 Hz

Unitate de rețea 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Articolul nr.: 01 582 00 99 sau

Cutie de distribuție electrică 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Articolul nr.: 01 583 00 99 sau

Cablu de conexie universal 5 m Articolul nr.: 01 570 00 99 sau

Cablu de conexie universal 10 m Articolul nr.: 01 571 00 99 sau

Funcționare cu baterie

Suport baterii universal 6 V Articolul nr.: 01 557 00 99