

Numărul de articol: 00 528 00 99

SWS Gateway MODBUS IP/RTU - X Link

Pentru integrarea sistemului de gestionare a apei SWS în sistemul tehnologic de gestionare/ sistemul de automatizare a clădirii. Traducerea protocolului SWS în protocol de magistrală MODBUS IP/RTU. 2 rețele separate pentru protocol SWS și MODBUS. Puncte de date liber selectabile - upgrade ulterior până la max. 2.500 de puncte de date, posibil fără înlocuirea hardware-ului. Acces la configurare, exclusiv prin parolă individuală.



Conținutul ambalajului

- gateway cu interfață web
 - procesor ARM9
 - afișaj stare prin LED-uri
 - carcasă rezistentă din metal, pentru montaj de șine DIN
 - interfețe RS232 / RS485
 - 2x interfață LAN RJ-45 10/100Mbit/s
 - pachet lingvistic preinstalat germană și engleză

Date tehnice

- Puncte de date: 200
- Dimensiuni: L 48 mm x Î 100 mm x A 70 mm
- Intrare: 12 - 24 VAC

Caracteristici

- Masă: 0,48 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii recomandate

Configurare/planificare proiect SWS gateway
Punerea în funcțiune a gateway-ului SWS

Articolul nr.: 98 102 00 00
Articolul nr.: 98 103 00 00

o înștiințare