

Numărul de articol: 00 833 28 99

Panou de duș LINUS Trend DP-SC-T apă amestecată, ThermoProtect termostat

Din oțel inox stabil, cu suprafață periată, de înaltă calitate. Declanșare manuală cu proces de închidere automată. Asamblare și service ușoare datorită montării de către o singură persoană. Adecvat pentru racorduri din spate sau pentru racorduri aparente de sus.

Conținutul ambalajului

- panou de duș cu autoînchidere și montaj aparent
 - buton de acționare pentru termostat cu manșon alunecător, blocator de temperatură deblocabil / blocabil la 38 °C
 - buton cu autoînchidere SC
 - Cartuș cu temporizare SC
 - ThermoProtect termostat conform EN 1111 cu protecție la opărire în lipsa apei reci
- pară de duș COMFORT 13°, cu protecție antivandalism, cu jet moale, anticalcar
- accesorii de racordare cu robinete service, clapetă de sens RV (EN 1717: EB) și prefiltru
- material de fixare pentru montaj pe perete

Date tehnice

- Timp operare: 5 - 30 s reglabil
- Debit la 3 bari: 9 l/min
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- temperatură de operare max: 70 °C cu durată scurtă
- Material: Acționare alamă; cap de duș alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă; carcasă oțel inox
- Finisaj: Acționare crom; pară de duș crom; carcasă oțel inox periat
- Dimensiuni: L 220 mm x Î 1263 mm x A 70 mm
- racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Certificate: Belgaqua

Caracteristici

- Masă: 8,90 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii recomandate

Suport săpun LINUS Trend

Articolul nr.: 00 836 28 99

o înștiințare

- Articol scos din producție, disponibil în limita stocului



