

Numărul de articol: 00 828 08 99

## Panou de duș LINUS DP-EH-M apă amestecată

Din profil aluminiu eloxat stabil, cu suprafață eloxată, de înaltă calitate. Acționare manuală cu monocomandă. Asamblare și service ușoare datorită frontului rabatabil. Adecvat pentru racorduri din spate sau pentru racorduri aparente de sus.

### Conținutul ambalajului

- panou de duș monocomandă, cu montaj aparent
  - baterie monocomandă
  - Cartuș ceramic monocomandă cu limitare apă fierbinte și debit
  - 2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)
- Pară de duș COMFORT Flex, unghi de înclinare reglabil 12 - 32 °, rezistent la vandalism, cu jet moale și rozetă anticalcar
- accesorii de racordare cu robinete service
- material de fixare pentru montaj pe perete

### Date tehnice

- Debit: max. 9 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- temperatură de operare max: 70 °C cu durată scurtă
- Material: Acționare zinc turnat sub presiune; carcasă aluminiu; conductă de apă alamă rezistentă la dezincare conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: Acționare crom; pară de duș crom; carcasă aluminiu periat, eloxat
- Dimensiuni: L 226 mm x Î 1200 mm x A 115 mm
- racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Certificate: Belgaqua

### Caracteristici

- Masă: 13,90 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### Accesorii recomandate

Suport săpun panou de duș LINUS	Articolul nr.: 00 809 08 99
Set țevi racordare panou duș 500 mm	Articolul nr.: 08 481 06 99 sau
Set țevi racordare panou duș 1000 mm	Articolul nr.: 08 482 06 99 sau
Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS 150 - 450 mm	Articolul nr.: 00 839 08 99 sau
Mască din oțel inox pentru panou de duș LINUS 451 - 950 mm	Articolul nr.: 00 840 08 99 sau
Robinet pentru prelevare probe COMFORT Flex	Articolul nr.: 01 823 00 99

