

Numărul de articol: 00 241 06 99

## Baterie lavoar stativă VITUS VW-E-T apă amestecată, ThermoProtect termostat

Controlat de senzor infraroșu Funcționare cu baterie. Cu extensie radio pentru magistrală SWS BE-F VITUS integrată, pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS.

### Conținutul ambalajului

- baterie de lavoar cu senzor infraroșu și montaj aparent
  - ThermoProtect termostat conform EN 1111, blocator de temperatură deblocabil /blocabil la 38 °C, protecție antiopărire la defectarea alimentării cu apă rece
  - sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
  - SWS extensie radio pentru magistrală BE-F VITUS
  - Ventil electromagnetice 6 V pentru dezinfectare termică automată (conform fișei de lucru DVGW W 551)
  - Ventil electromagnetice cu filtru 6 V
  - 2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)
  - evacuare pivotantă (blocabilă) cu regulator de jet
  - compartiment baterii 6 V (integrat)
- 2 racorduri S și rozete (reglabile pe adâncime)

### Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
  - programare prin reflex de apropiere (oprită / pornită)
  - timp de funcționare max. (1 - 600 s)
  - spălare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 240 h)
  - spălare continuă pentru dezinfectie termică (oprit / 15 - 600 sec.)
  - flux continuu (oprit / 15 - 600 sec.)
  - mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h după ultima utilizare)
  - oprire curățenie (oprit / 60 - 360 sec.)
- Modul electronic programabil
  - timp de funcționare max. (4 - 240 sec. 12 trepte de program)
  - spălare de igienizare (oprit / 30 sec., la fiecare 24 h după ultima spălare / la fiecare 24 h)
  - oprire curățenie (oprit / 60 sec.)
- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfectie termică)
- Material: evacuare alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă; carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- Țeavă de scurgere: 330 mm
- racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Certificate: Belgaqua

### Caracteristici

- Masă: 5,45 kg/bucată
- Unități pachet: 1



---

### **Accesorii necesare**

SWS Server                      Articolul nr.: 00 500 00 99

### **Accesorii recomandate**

Racord excentric cu robinet service                      Articolul nr.: 23 775 00 99

### **o înștiințare**