


Numărul de articol: 02 172 06 99

## Baterie lavoar stativă cu senzor MODUS E HD-K - presiune ridicată apă rece / apă pre-amestecată

Controlat de senzor infraroșu Funcționare cu baterie.



### Conținutul ambalajului

- baterie lavoar, cu senzor infraroșu
  - sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
  - Ventil electromagnet cu filtru 6 V
  - perlator
  - cablu de racordare 200 mm, cu fișă cu 2 poli, clasă de protecție IP 65
  - furtun de racordare flexibil G 3/8 IG x 450 mm, cu prefiltru
- compartiment baterii 6 V, clasă de protecție IP 65
- 4x baterii alcaline AA de 1,5 V
- material de fixare pentru montarea lavoarului

### Date tehnice

- Modul electronic programabil
  - interval rază de acțiune senzor (cca. 2 - 17 cm)
  - spălarea de igienizare (oprit / flux continuu 30 sec., 24 h după ultima utilizare)
  - oprire curățenie (oprit / 120 sec.)
- Debit: max. 1 gpm  $\approx$  3,8 l/min
- Presiune de curgere: 0,5 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (durată scurtă, de ex. pentru dezinfecție termică)
- Material: alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- racord: G 3/8 IG
- Certificate: P-IX 29853/IO, WRAS necesar
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

### Caracteristici

- Masă: 1,69 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### Accesorii recomandate

Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru  
Set perlator LEED 1.3 l

Articolul nr.: 05 430 06 99  
Articolul nr.: 28 931 06 99 sau