


Numărul de articol: 01 201 06 99

## Baterie lavoar stativă cu senzor PURIS E HD-M - presiune ridicată apă amestecată

Controlat de senzor infraroșu Funcționare cu baterie. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC.



### Conținutul ambalajului

- baterie lavoar, cu senzor infraroșu
  - regulator de temperatură
  - sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
  - Ventil electromagnetice cu filtru 6 V
  - Aerator
  - compartiment baterii 6 V (integrat)
- 4x baterii alcaline AAA de 1,5 V
- 2 furtunuri de racordare flexibile Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, cu clapetă de sens integrată (RV, EN 1717: EB) și prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

### Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
  - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
  - programare prin reflex de apropiere (oprită / pornită)
  - timp de funcționare max. (1 - 360 s)
  - durata de spălare după utilizare (0,6 - 60 sec.)
  - spălare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 240 h)
  - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 15 - 600 sec.)
  - flux continuu (oprit / 15 - 600 sec.)
  - mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h după ultima utilizare)
  - oprire curățenie (oprit / 60 - 360 sec.)
- Modul electronic programabil
  - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
  - spălare de igienizare (oprit / 30 sec., la fiecare 24 h după ultima spălare / la fiecare 24 h)
  - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 300 sec. / 120 sec.)
  - oprire curățenie (oprit / 60 sec.)
- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Material: carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- racord: G 3/8 IG
- Certificate: P-IX 9523-I, Belgaqua, WRAS necesar
- Clasa de zgomot: I

### Caracteristici

- Masă: 2,36 kg/bucată
- Unități pachet: 1

---

### Accesorii recomandate

SSC Bluetooth®-Modul	Articolul nr.: 00 916 00 99
Supapa de egalizare presiune PBV	Articolul nr.: 06 558 12 99
Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru	Articolul nr.: 05 430 06 99

### o înștiințare

- Articol scos din producție, disponibil în limita stocului
- Armături cu funcționare pe baterie, cu set de dotare ulterioară 00 508 00 99 sau 00 509 00 99, adecvate pentru interconectare cu SWS.