


Numărul de articol: 02 110 06 99

Baterie cu temporizare PURIS SC HD-K - presiune ridicată apă rece / apă pre- amestecată

Declanșare manuală cu proces de închidere automată. Setarea simplă a timpului de funcționare.



Conținutul ambalajului

- baterie lavoar, cu autoînchidere
 - Cartuș cu temporizare SC II
 - Aerator ascuns (antifurt)
- furtun de racordare flexibil Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, cu clapetă de sens integrată (RV, EN 1717: EB) și prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

Date tehnice

- Timp operare: 2 - 15 s reglabil (7 s Setare fabrică)
- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Material: carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Finisaj: crom
- racord: G 3/8 IG
- Certificate: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW, WRAS
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

Caracteristici

- Masă: 1,64 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii recomandate

Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru
Cheie pentru perlatoare ascuse M24
Ventil lavoar OPEN
Ventil lavoar PUSH OPEN

Articolul nr.: 05 430 06 99

Articolul nr.: 78 233 00 99

Articolul nr.: 02 002 06 99 sau

Articolul nr.: 02 000 06 99 sau