

Numărul de articol: 01 196 00 99

Mecanism de acționare pisoar COMPACT LC

Funcționare cu baterie. Comandă de spălare universal utilizabilă, protejată antivandalism, cu senzor se sifon LC rezistent la coroziune. Pentru toate bazinele din oțel inoxidabil și ceramică. Conector cu fișă Plug + Play, IP 54.



Conținutul ambalajului

- modul electronic
- ventil electromagnetice cu adaptor
- compartiment baterii 6 V, clasă de protecție IP 65
- 4x baterii alcaline AA de 1,5 V
- sifon pisoar cu senzor LC

Date tehnice

- Funcționare
 - spălare de igienizare (la fiecare 24 h după ultima spălare)
 - Funcționare automată Stadion (cantitate de spălare redusă la o frecvență ridicată a utilizatorului > 2 utilizatori / 5 min.)
 - Semnal acustic (în caz de baterie slabă)
 - Spălare sifon pt. eliminare miros (la un nivel scăzut al apei)
 - Oprire automată a spălării (în caz de conductă de scurgere înfundată)
- Programare prin conexiune Reed
 - programe de spălare (1I, 2I, spălare hibrid)
 - spălare periodică 5x (fiecare spălare cu 2 min. timp de acțiune)
 - spălare de curățenie 10 sec.
 - oprire curățenie 180 sec.
 - program de diagnoză

Caracteristici

- Masă: 0,60 kg/bucată
- Unități pachet: 1

Accesorii necesare

Garnitură racordare pisoar DN 15 cu clapetă de sens Articolul nr.: 03 112 00 99 sau
Garnitură racordare pisoar DN 15 Articolul nr.: 03 105 00 99 sau
Modul de montaj pisoar MONTUS Articolul nr.: 03 089 00 99 sau
Modul de montaj pisoar MONTUS Articolul nr.: 03 075 00 99 sau
Doză montaj îngropată COMPACT II Articolul nr.: 01 193 00 99 sau

Accesorii recomandate

Cablu senzor COMPACT LC Articolul nr.: 01 524 00 99

Pentru setare program din exterior, de pe ceramică

Contact Reed pentru COMPACT LC Articolul nr.: 01 529 00 99