

ürün numarası: 03 089 00 99

## Tip COMPACT II LC

Sıva altı basmalı sifon COMPACT II ile birlikte pisuvar modülü yapı yüksekliği 115 cm. İskele veya ön duvar montajı için. Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar ve traversler içeren kendinden destekli, toz kaplama profil çelik çerçeve. Deşarj COMPACT LC pisuvar kumandası üzerinden tetiklenir.

- Pisuvar modülü
  - Sıva altı basmalı sifon COMPACT II, ön kapamalı ve sıva kapaklı, yükseklik ayarlı, pisuvar kumandası COMPACT LC için öngörölmüştür
  - Gider dirsekli ve tıkaçlı travers, yükseklik ayarlı
  - Pisuvar sabitleme için travers 40 - 375 mm, yükseklik ayarlı
  - Ses yalıtımlı pisuvar bağlantılı travers, tıkaçlı, yükseklik ayarlı
  - Esnek hortum
  - Galvanizli, yüksekliği ayarlanabilir montaj ayakları 0 - 20 cm, kaymaz.
- Pisuvar montajı için sabitleme malzemesi (sabitleme cıvatası M 8 x 100 mm, koruma hortumu, plastik flanş manşonu, somunlar, pullar, kapaklar)
- Montaj ayakları için sabitleme malzemesi

- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s
- Werkstoff: Çerçeve Çelik; Su yolu Çinko çözünümüne mukavim pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Oberfläche: Çerçeve Toz boya kaplı
- Abmessungen: B 50 cm x H 124 cm
- Atık su bağlantısı: Ø 50 mm
- Su bağlantısı: DN 15 G 1/2 AG (sağ)
- Atık su gideri: Ø 50 mm
- Su gideri: DN 15 G 1/2 IG

- Gewicht: 12,00 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1



Makale numarası.: 03 105 00 99

### Ön duvar montajında

Makale numarası.: 03 071 00 99

veya

Makale numarası.: 03 077 00 99

veya

### Pisuvar kumandaları

Makale numarası.: 01 196 00 99

veya

Makale numarası.: 01 197 00 99

veya