


ürün numarası: 02 110 06 99

HD-K - Yüksek basınç / karıştırılmış su

Otomatik kapanmalı manuel tetikleme. Basit çalışma süresi ayarı.



- Zaman ayarlı tek delikli armatür
 - Zaman ayarlı Kartus SC II
- Esnek bağlantı hortumu Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, entegre çekvalf (EN 1717: EB) ve ön filtre ile
- Lavabo montajı için sabitleme malzemesi
- Laufzeit: 2 - 15 s (7 s)
- Durchfluss: Durchfluss druckunabhängig, max.: 5 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
- Werkstoff: Mahfaza Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Oberfläche: Krom
- Bağlantı: G 3/8 IG
- : P-IX 19436/IO, DIN-DVGW, WRAS
- Durchflussklasse: O
- Gewicht: 1,64 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 05 430 06 99

Makale numarası.: 78 233 00 99