




ürün numarası: 00 241 06 99

## Karma su, ThermoProtect termostat

Kızılötesi sensör kumandalı. Pille işletim. SWS su yönetim sistemine ağ kurmak için entegre SWS veri yolu genişletici kablosuz bağlantı BE-F VITUS dahil.



- Kızılötesi sensör siva üstü lavabo armatürü
  - EN 1111 uyarınca ThermoProtect termostat, kilidi açılabilir/kilitlenebilir sıcaklık kilidi 38 °C, soğuk su beslemesi kesildiğinde haşlanma koruması
  - Kızılötesi sensör elektronik, programlanabilir
  - SWS Veri yolu genişletici kablosuz bağlantı BE-F VITUS
  - 6V ön filtreli selenoid valf
  - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
  - Akış regülatörlü döndürülebilir çıkış (kilitlenebilir)
  - Pil bölmesi 6 V (entegre)
- 2 S bağlantı ve rozet (derinlik ayarlı)
- Einstellmöglichkeiten über SWS SSC
  - Yakın refleks üzerinden programlama (Kapalı / Açık)
  - Maks. çalışma süresi (1 - 600 s)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 5 - 600 s, son deşarjdan sonra her 1 - 240 h / her 1- 240 h)
  - Termal dezenfeksiyon için sürekli deşarj (Kapalı / 15 - 600 s)
  - Sürekli akış (Kapalı / 15 - 600 s)
  - Enerji tasarruf modu (Kapalı / son kullanımdan sonra 1 - 254 h)
  - Temizlik durdur (Kapalı / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
  - Maks. çalışma süresi (4 - 240 s, 12 program kademesi)
  - Durgunluk deşarjı (Kapalı / 30 s, son deşarjdan sonra her 24 h / her 24 h)
  - Temizlik durdur (Kapalı / 60 s)
- Durchfluss: Durchfluss druckunabhängig, max.: 5 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
- Werkstoff: Çıkış Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun; Mahfaza Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Oberfläche: Krom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm
- Bağlantı: 2x DN 15 G 1/2 AG
- : Belgaqua
- Gewicht: 5,45 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

Makale numarası.: 00 500 00 99

Makale numarası.: 23 775 00 99

## Bir uyarı