




ürün numarası: 01 630 06 99

## Karma su, ThermoProtect termostat

Otomatik kapanmalı manuel tetikleme. Basit çalışma süresi ayarı.

- Zaman ayarlı siva üstü lavabo armatürü
    - Zaman ayarı düğmesi SC
    - EN 1111 uyarınca ThermoProtect termostat, kilidi açılabilir/kilitlenebilir sıcaklık kilidi 38 °C, soğuk su beslemesi kesildiğinde haşlanma koruması
    - Zaman ayarlı Kartus SC II
    - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
    - Akış regülatörlü döndürülebilir çıkış (kilitlenebilir)
  - 2 S bağlantı ve rozet (derinlik ayarlı)
- 
- Laufzeit: 2 - 15 s (7 s )
  - Durchfluss: Durchfluss druckunabhängig, max.: 5 l/min
  - Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
  - Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
  - Werkstoff: Çıkış Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun; Mahfaza Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
  - Oberfläche: Krom
  - Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm
  - Bağlantı: 2x DN 15 G 1/2 AG
  - : PA-IX 38234/IO, Belgaqua
  - Durchflussklasse: O
- 
- Gewicht: 5,05 kg/Adet
  - Verpackungseinheit: 1



Makale numarası.: 23 775 00 99

Makale numarası.: 02 002 06 99

Makale numarası.: 02 000 06 99

veya

veya