




ürün numarası: 01 650 06 99

Karma su, ThermoProtect termostat

Otomatik kapanmalı manuel tetikleme. Basit çalışma süresi ayarı.

- Zaman ayarlı siva üstü lavabo armatürü
 - Zaman ayarı düğmesi SC
 - EN 1111 uyarınca ThermoProtect termostat, kilidi açılabilir/kilitlenebilir sıcaklık kilidi 38 °C, soğuk su beslemesi kesildiğinde haşlanma koruması
 - Zaman ayarlı Kartus SC II
 - 2 çekvalf (EN 1717: EB)
 - Akış regülatörlü döndürülebilir çıkış (kilitlenebilir)
- 2 S bağlantı ve rozet (derinlik ayarlı)
- Laufzeit: 2 - 15 s (7 s)
- Durchfluss: Durchfluss druckunabhängig, max.: 5 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. işletim sıcaklığı: 70 °C (80 °C termal dezenfeksiyon için)
- Werkstoff: Çıkış Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun; Mahfaza Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Oberfläche: Krom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm
- Bağlantı: 2x DN 15 G 1/2 AG
- : PA-IX 38234/IO, Belgaqua
- Durchflussklasse: O
- Gewicht: 4,91 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1



Makale numarası.: 23 775 00 99

Makale numarası.: 02 002 06 99

Makale numarası.: 02 000 06 99

veya

veya